

МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ

tubOcut II и III

Для резки и подготовки фаски на стальных трубах с наружными диаметрами:

от 110 мм (4,3") до 260 мм (10,2") tubOcut II
от 250 мм (9,8") до 410 мм (16,1") tubOcut III



Особенности tubOcut II и III

- Удобная направляющая и точная резка
- Легкая установка и управление
- Твердость и прочность в конструкции
- Великолепное качество резки

Таким образом, машина прекрасно удовлетворяет все потребности в строительстве

GLOOR



- Быстрая и простая установка
- Точная центровка и зажим на трубе посредством специального зажимного устройства
- Очень хорошая направляющая и точность резки за счет трехточечного суппорта направляющей и приводных роликов
- Возможность резки фаски до 45° с помощью угловой шкалы держателя горелки

- Комплектация:**
- комплект блок-сопел 3 - 50 мм для ацетилена или пропана
 - очиститель сопел
 - специальный ключ

Технические характеристики:

	tubOcut II	tubOcut III
Минимальный диаметр трубы	: 110 мм (4,3")	250 мм (10,2")
Максимальный диаметр трубы	: 260 мм (9,8")	410 мм (16,1")
Масса	: 13,2 кг	15,4 кг
Диапазон резки	: 3 - 50 мм	3 - 50 мм
Горючий газ	: ацетилен или пропан - пожалуйста, сообщите при заказе	

GLOOR

ООО «Интертехприбор»

105094 Москва, Большая Семеновская ул., д. 42

Тел./факс: (095) 369-0268

369-3700

369-5219

e-mail info@vesy.ru info@tdev.ru